



MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)
取付穴参考寸法
(SCALE 1:1)

DESIGNATION 命名法

BNCK002D37

CONNECTION No.37:
SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
結線番号37:1.5D相当一重編組同軸ケーブル
CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D=50Ω
特性インピーダンス : D=50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE : K=STRAIGHT BULK HEAD JACK
コネクタ形状 : K=ストレートバルクヘッドジャック

SERIES : BNC
シリーズ名 : BNC同軸コネクタ

①②④⑤⑥⑧ ARE ATTACHED.
①②④⑤⑥⑧は添付品を示す

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
8	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
7	INSULATOR#2	1	PTFE		
6	HEXAGON NUT	1	BRASS	NICKEL PLATING	
5	TOOTHED LOCK WASHER	1	STAINLESS STEEL		
4	INSULATOR#1	1	PTFE		
3	SHELL	1	BRASS	NICKEL PLATING	
2	SLEEVE	1	BRASS	NICKEL PLATING	
1	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	

DOF-0-211E(03.08)

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-2002B JAHL-2002B-2		第1版 (ORIGINAL DATE) 10. Dec. 2004		名称 (TITLE) BNCK002D37		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		JAE-CONNECTOR.COM Reference Only		図面番号 (DRAWING NO.) SJ102755	
寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)		担当 CHK. T.EBISAWA					
. ± 0.8 X° ±		査閲 APPD. T.MIYASHITA					
.X ± 0.4 X°X ±		承認 APPD. Y.Sugi					
.XX ± 0.1		シリーズ (SERIES) BNC		尺度 (SCALE) 2:1		版数 (REV.) 1	
.XXX ±							